



EFFEGI BREGA®

A T L A N T I S

*Pour démouler tous types de cylindres
avec une précision de coupe au jet d'eau*



Rapide

*Réduction
des temps de
travail*

Economique

*Utilisation
seulement
d'eau*

**Elle protège ta
santé**

*Absence totale
de
poussière*

Brevet déposé

Rapide, Puissante, Traitement délicat

Temps fortement réduits pour démouler :

Dans le cas de cylindres pour céramique, le temps nécessaire est de 1/3 de celui utilisé avec une sableuse traditionnelle.

3 niveaux de puissance que l'on peut sélectionner à l'aide de la pédale : Bas, Normal, Haut.

Economique

Abattement des couts pour le matériau consommable.

En comparant les couts :

10 kg d'oxyde d'alumine contre 10 litres d'eau

... c'est facile de calculer l'économie des couts !

Protège ta santé

Atlantis **abat complètement les poussières.**

La phase de démoulage advient grâce à un jet d'eau :

Les particules du matériau abrasif ainsi que les particules du revêtement sont capturées par l'eau.

L'eau vidangée doit couler dans un décanteur.

Connexion nécessaires pour l'utilisation de l'appareil :

- réseau d'eau, avec une pression minimum de 0,1 MPa
- réseau pneumatique max. 0,6 MPa
- réseau électrique 220 Vac - 50 Hz - 16 A
- vidange de l'eau directement dans un décanteur.