



EFFEGI BREGA®

ATLANTIS MONO

Machine à démouler.

SYSTEME DE SECURITE

Lorsque la vitre est ouverte il n'est pas possible d'utiliser l'appareil.

VITRE D'INSPECTION

Vitre à travers laquelle il est possible de voir la zone de travail. Elle est maintenue transparente grâce au jet d'air.

LAMPE

Un voyant lumineux de faible consommation illumine toute la chambre de travail.

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET

Il permet l'allumage de l'appareil et indique son bon fonctionnement.

BRANCHEMENT DE LA PEDALE

Il permet la connexion de la pédale positionnée par terre

BRANCHEMENT AU COURANT ELECTRIQUE

Grâce à un câble spécifique doté d'une prise Shuko.

RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAU

Raccord de 3/4 frontal pour le branchement à l'aqueduc.

BRANCHEMENT A L'AIR COMPRIE

Raccord rapide pour tuyau rilsan de 8 mm de diamètre extérieur. Pression min. 2 bar.

GANT

Il protège la main de l'opérateur lorsqu'il travaille avec la buse.

PEDALE

Elle permet la marche et l'arrêt du groupe pompe quand la vitre est fermée.



Buse calibrée en pierre dure spécifique anti usure.

Il y a une seule pression de travail.

Pour obtenir une réduction de la force de désagrégation de l'eau il est suffisant d'éloigner la buse de son rayon d'action.

Cette opération devient automatique après quelques heures de travail avec l'appareil.